

Navulhandleiding voor Brother LC-223, LC-225, LC-227, LC-229 Patronen Vullen met spuit en naald. De originele inktpatronen kunnen, omdat ze een "inwendige inkttank" hebben ook gevuld worden na het aanbrengen van een vulopening met een spuit en een naald. Bovenop navulspullen heeft u dan een kleine schroevendraaier nodig en lijm. De buitenkant van de inktpatroon bestaat uit een voorgedeelte (voorkap) en een achtergedeelte. Deze twee gedeeltes moet u uit elkaar halen, zodat u bij het binnengedeelte kunt komen om een vulopening aan te brengen. Gebruik daarvoor de kleine schroevendraaier en druk de nokjes in de openingen aan de voorkap in de richting van het achtergedeelte. Zie afbeelding



Als beide nokjes los zijn zit de voorkap los en kunt u hem voorzichtig van de binnenste tank en achtergedeelte afrekenen. Het achtergedeelte is eveneens met 2 nokjes bevestigd. Ook deze kunt u op eenzelfde wijze openen en verwijderen. Doe alles met goed overleg en geduld. De achterkant kan iets vaster zitten. De nokjes van de achterkant dient u naar achteren te duken of naar beneden.. Deze nokjes zijn ook iets moeilijker bereikbaar. Bij een volgende keer vullen zult u merken dat uit elkaar halen eenvoudig is als de 1^e keer. Zijn de nokjes goed los. Trek dan de binnentank er voorzichtig uit



De achterkant van de binnentank die u uit de achterste gedeelte heeft gehaald is het meest geschikt voor het maken van een vulopening is ..Op die plaats kan de naald van de spuit goed zichtbaar, diep genoeg in het binnenste van de binnentank gedrukt worden zonder weerstand te ondervinden. Om de opening te maken plaats een naald op de spuit en verhit de naald met een aansteker. Druk vervolgens de hete naald door het raamwerk op die plaats waar de vulopening volgens u moet komen. U zult de naald vaker moeten opwarmen om helemaal door het raamwerk te komen.



Vul vervolgens de spuit en de naald met de juiste hoeveelheid inkt (zie afbeelding). Druk nu de naald door de gemaakte opening en (1 a 2 cm diep) en spuit de inkt in de inktpatroon. Let er wel op dat u de fragiele zijkant , het dunne folie, niet beschadigt met de scherpe naald. Als u klaar bent verwijder de naald uit de inktpatroon.

	<p>Tintenmengen</p> <table border="0"> <tr> <td>LC 223 Black</td> <td>12ml</td> </tr> <tr> <td>LC 223 Color</td> <td>6ml</td> </tr> <tr> <td>LC 225 Color</td> <td>12ml</td> </tr> <tr> <td>LC 227 Black</td> <td>25ml</td> </tr> <tr> <td>LC 229 Black</td> <td>50ml</td> </tr> </table>	LC 223 Black	12ml	LC 223 Color	6ml	LC 225 Color	12ml	LC 227 Black	25ml	LC 229 Black	50ml	
LC 223 Black	12ml											
LC 223 Color	6ml											
LC 225 Color	12ml											
LC 227 Black	25ml											
LC 229 Black	50ml											

Sluit vervolgens het gemaakte gaatje, de vulopening af met lijm, gebruik hiervoor huishoudlijm of een lijpistool. Zorg ervoor dat het gaatje goed dicht is en dat de inkt goed is opgedroogd voordat u er toe overgaat om de inktpatroon in omgekeerde volgorde van uit elkaar halen weer in elkaar zet. Zorg ervoor dat de nokjes goed klikken.

